

Especificaciones Serie H 6500

Modelo			F-H6509	F-H6512	F-H6518	F-H6524	
Unidad Interior			AR09HSFNBWKNET	AR12HSFNBWKNET	AR18HSFNBWKNEU	AR24HSFNBWKNEU	
Unidad Exterior			AR09HSFNBWKXET	AR12HSFNBWKXET	AR18HSFNBWKXEU	AR24HSFNBWKXEU	
Tipo			Inverter (bomba de calor)	Inverter (bomba de calor)	Inverter (bomba de calor)	Inverter (bomba de calor)	
Refrigerante			R-410A	R-410A	R-410A	R-410A	
Capacidad	Frío	Kcal/hr.	2,15	3,01	4,3	5,8	
		(mín.-máx.)	1,117 ~ 2,837	1,117 ~ 3,439	1,375 ~ 5,159	1,891 ~ 6,878	
		kW	2,5	3,5	5,0	6,8	
	Calor	(mín.-máx.)	1,3 ~ 3,3	1,3 ~ 4,0	1,6 ~ 6,0	2,2 ~ 8,0	
		Kcal/hr.	2,84	3,44	5,16	6,88	
		(mín.-máx.)	0,816 ~ 4,041	0,816 ~ 4,385	1,031 ~ 7,050	1,633 ~ 8,98	
Eficiencia energética			SEER	5,6 (A+)	5,6 (A+)	6,7 (A++)	7,0 (A++)
			SCOP	4,0 (A+)	4,0 (A+)	3,8 (A)	3,8 (A)
			ℓ/hr.	1	1,5	2	2,5
Deshumidificación			1	1,5	2	2,5	
Caudal de aire	Máx.	m³/min	11	12	19	19	
	Interior (alto / bajo)	dB(A)	36 / 19	37 / 19	41 / 25	43 / 26	
Presión sonora	Exterior	dB(A)	44	46	51	52	
	Interior / exterior	dB(A)	54 / 59	56 / 62	58 / 65	62 / 67	
Tensión	V, Hz, Φ		220~240, 50, 1	220~240, 50, 1	220~240, 50, 1	220~240, 50, 1	
Consumo energético	Frío / calor	W	670 / 910	1.030 / 1.100	1.450 / 1.660	2.060 / 2.350	
Intensidad nominal	Frío / calor	A	3,6 / 4,4	5,0 / 5,5	6,8 / 7,8	9,0 / 11,0	
Dimensiones netas (A x H x P)	Interior	mm	826 x 260 x 275	826 x 260 x 275	1.063 x 294 x 317	1.063 x 294 x 317	
	Exterior	mm	720 x 265 x 548	720 x 265 x 548	880 x 638 x 310	880 x 793 x 310	
Peso neto	Interior / exterior	kg	9,5 / 29,5	9,5 / 29,5	13 / 43,5	14 / 52,5	
Conexiones frigoríficas	Líquido	ø, mm, (")	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	
	Gas	ø, mm, (")	9,52 (3/8")	9,52 (3/8")	12,7 (1/2")	15,88 (5/8")	
Refrigerante	Carga de fábrica	g	950	950	1.150	1.500	
	Carga adicional (hasta 5m)	g/m	15	15	15	15	
Longitud de tuberías	Estándar / máxima	m	5 / 15	5 / 15	5 / 30	5 / 30	
Altura de tuberías	Máxima	m	8	8	15	15	
Intervalo de temp. de trabajo	Frío	°C	-10 ~ 46	-10 ~ 46	-10 ~ 46	-10 ~ 46	
	Calor	°C	-15 ~ 24	-15 ~ 24	-15 ~ 24	-15 ~ 24	
EAN Unidad Interior			8806085928565	8806085927100	8806085927155	8806085920750	
EAN Unidad Exterior			8806085928572	8806085927124	8806085927162	8806085927209	

Prestaciones		
Purificación del aire	Virus Doctor	-
	Easy Filter	•
	Filtro Full HD	3 CareFilter (HD 60)
	Antibacterias	•
	Antialérgenos	•
	Antivirus	•
	Autolimpieza	•
Flujo del aire	Dirección de aire (arriba / abajo)	Auto
	Dirección de aire (der. / izq.)	Manual
Modos de operación	Auto Restart	•
	Smart Installation	•
	Good Sleep	•
	Fast Cool	•
	Comfort Cool	•
	2 Step Cooling	•
	Single User Mode	•
	Deshumidificación	•
	Silencioso	•
	Control Wi-Fi	•
	Visualización del consumo de energía	•
	Indicador de limpieza de filtro	•
	Display enc. / apag.	•
	Auto Change Over	•
	Auto Restart	•



*Modelo F-H6518 y F-H6524 según su clasificación SEER