

# Especificaciones Serie H 9000

| Modelo                                      |                      |                     | F-H9009                   | F-H9012                   |
|---|----------------------|---------------------|---------------------------|---------------------------|
| EAN Pack (unid. interior + unidad exterior) |                      |                     | 8806086072595             | 8806086066136             |
| Unidad Interior                             |                      |                     | AR09HSSFBWKNEU            | AR12HSSFBWKNEU            |
| Unidad Exterior                             |                      |                     | AR09HSSFBWKXEU            | AR12HSSFBWKXEU            |
| Tipo  |                      |                     | Inverter (bomba de calor) | Inverter (bomba de calor) |
| Refrigerante                                |                      |                     | R-410A                    | R-410A                    |
| Capacidad                                   | Frío                 | Kcal/hr.            | 2,15                      | 3,01                      |
|   |                      | kW                  | 2,5                       | 3,5                       |
|   | Calor                | Kcal/hr.            | 2,75                      | 3,44                      |
|   |                      | kW                  | 3,2                       | 4,0                       |
| Eficiencia energética                       | SEER                 |                     | 7,1 (A++)                 | 6,7 (A++)                 |
|   | SCOP                 |                     | 4,6 (A++)                 | 4,6 (A++)                 |
| Caudal de aire                              | Máx.                 | m <sup>3</sup> /min | 11                        | 12                        |
| Presión sonora                              | Interior (máx./mín.) | dB(A)               | 38 / 16                   | 40 / 16                   |
|   | Exterior             | dB(A)               | 45                        | 46                        |
| Potencia sonora                             | Int./ext. (alto)     | dB(A)               | 57 / 60                   | 59 / 62                   |
| Tensión                                     |                      | V/Hz/φ              | 220~240/50/1              | 220~240/50/1              |
| Consumo energético                          | Frío / Calor         | W                   | 590 / 780                 | 970 / 1.050               |
| Dimensiones netas (A x H x P)               | Interior             | mm                  | 936 x 270 x 264           | 936 x 270 x 264           |
|   | Exterior             | mm                  | 790 x 545 x 285           | 790 x 545 x 285           |
| Peso neto                                   | Interior / Exterior  | kg                  | 12 / 31,5                 | 12 / 31,5                 |
| Conexiones frigoríficas                     | Líquido              | ø, mm, (")          | 6,35 (1/4")               | 6,35 (1/4")               |
|   | Gas                  | ø, mm, (")          | 9,52 (3/8")               | 9,52 (3/8")               |
| Longitud de tuberías                        | Estándar / máxima    | m                   | 5 / 15                    | 5 / 15                    |
| Altura de tuberías                          | Máxima               | m                   | 8                         | 8                         |
| Intervalo de temperatura de trabajo         | Frío                 | °C                  | -10 ~ 46                  | -10 ~ 46                  |
|   | Calor                | °C                  | -15 ~ 24                  | -15 ~ 24                  |

| Prestaciones          |                                      |                      |
|-----------------------|--------------------------------------|----------------------|
| Purificación del aire | Virus Doctor                         | •                    |
|                       | Easy Filter                          | •                    |
|                       | Filtro Full HD                       | 3 CareFilter (HD 60) |
|                       | Antibacterias                        | •                    |
|                       | Antialérgenos                        | •                    |
|                       | Antivirus                            | •                    |
|                       | Autolimpieza                         | •                    |
|                       |                                      |                      |
| Flujo del aire        | Dirección de aire (arriba / abajo)   | Auto                 |
|                       | Dirección de aire (der. / izq.)      | Auto                 |
| Modos de operación    | Auto Restart                         | •                    |
|                       | Smart Installation                   | •                    |
|                       | Good Sleep                           | •                    |
|                       | Fast Cool                            | •                    |
|                       | Comfort Cool                         | •                    |
|                       | 2 Step Cooling                       | •                    |
|                       | Single User Mode                     | •                    |
|                       | Deshumidificación                    | •                    |
|                       | Silencioso                           | •                    |
|                       | Control Wi-Fi                        | •                    |
|                       | Visualización del consumo de energía | •                    |
|                       | Indicador de limpieza de filtro      | •                    |
|                       | Display enc. / apag.                 | •                    |
|                       | Auto Change Over                     | •                    |
|                       | Auto Restart                         | •                    |



\*Garantía para compresor Digital Inverter Serie H9500, Serie H9000 y Serie H7000 en aparatos adquiridos en España. Gastos de transporte y mano de obra no incluidos. Necesario presentar documento con fecha de entrega y/o compra. Sólo para reparaciones por el Servicio de Asistencia Técnica Oficial de Samsung.