















# ACCESORIOS

ACCESORIOS			SERIE	MONOSPLITS U-MATCH			COLUMNAS	VENTANAS	CORTINAS	AC CARAVANAS
				CONDUCTOS	CASSETTE	SUELO/TECHO	T-FRESH	COOLANI	CORTINA DE AIRE	GOCOOL
Control inalámbrico	YAP1F4	YAP1F4					●			
	3IGR9023	YAP1F7		●	●	●				
	9AGR0006	YX1F						●		
	9AGR1815	ZY611							●	
	9AGR8137	YAY1F2								●
Receptor infrarrojos	3IGR9019	JS13		●						
Control por cable	3NGR9060	XE7A-24/HC		●	●	●				
Control paro/marcha	3NGR9007	MK03		●	●	●				
Kit renovación de aire	3NGR9037	XF150A1-T			●					
Control paro/marcha	3IGR9021	LE60-24/H1		●	●	●				
Control centralizado	3IGR9106	CE52-24/F(C)		●	●	●				
Kit Multi	3NGR9055	FQ25		●	●	●				
	3NGR9056	FQ26		●	●	●				
	3NGR9057	FQ27		●	●	●				

● De serie  
● Opcional



### RECEPTOR INFRARROJOS JS13

3IGR9019

Receptor infrarrojos que permite el control del equipo desde un mando inalámbrico (ejemplo unidad conductos que no viene como estandar).



### CONTROL POR CABLE XE7A-24/HC

3NGR9060

Pantalla LCD de alto contraste con 9 botones táctiles.

Programación 24h.

Wi-Fi integrado.

Función I-Demand (Petición automática).

Modo silencioso.

Dispositivo a prueba de humedad.

Idiomas: español, inglés, francés.

\* El mando a distancia es estándar en las unidades de conductos U-Match y también es compatible con las demás unidades de la gama, pero en este caso como opción.



### CONTROLADOR PARO/MARCHA MK03

3NGR9007

Su aplicación más común es para administrar las tarjetas de habitación de hoteles. Se trata de un control paro/marcha externo y es compatible con interfaces de control de acceso de corriente alterna o continua.



### ACOPLAMIENTO TOMA DE AIRE EXTERIOR

3NGR9037

Permite la aportación de aire exterior para los cassettes U-Match de 900x900 (potencias 7 a 14,5 kW) y GMV de 900x900 (potencias 6,3 a 14 kW).



## CONTROL PARO/MARCHA LE60-24/H1

3IGR9021

Posibilidad de conectar un control de paro/marcha externo. Con dos conectores disponibles: Para una señal de alarma de incendios y para un contacto de ventana.



## CONTROL CENTRALIZADO CE52-24/F(C)

3IGR9106

Pantalla color LCD alta resolución de 7 pulgadas.

Se pueden centralizar y controlar hasta 36 unidades interiores.

Programación 24h y semanal (varios programas pueden configurarse al mismo tiempo).

Configuración del proyecto, vista de los parámetros del proyecto, registro de fallas y acceso a las funciones de administración.

Función de bloqueo de funciones para unidades individuales o todas las unidades interiores en el sistema.

Caja empotrable con un espesor aparente de solo 11 mm.

Posibilidad de controlar sistemas de gama doméstica e industrial.

Idiomas: español, inglés, francés, portugués y alemán.

Alimentación 110-240 V

Dimensiones (A×a×F): 128,2 × 185,2 × 54 mm