

Key Features

- Super match
- Modo automático
- Sueño confortable



More Detail: <http://www.haier.com/es/productos/aire-acondicionado/dc-Inverter/ad60hs1era-1u60is1erb.shtml>

Detailed Specifications

Modelo Interior

Unidad Interior	AD60HS1ERA
-----------------	------------

Potencia 1

Refrigeración [Btu/h(nor)]	52900
Refrigeración [kW nor(mín~máx)]	15.5(4.0~16.5)
Calefacción [Btu/h(nor)]	56300
Calefacción [kW nor(mín~máx)]	16.5(4.0~18.0)
Potencia Absorbida en Calor [kW]	4.57(2.0~6.5)
EER/COP	3.02/3.61

Parámetros Eléctricos 1

Alimentación(Fases/V/Hz)	1/230/50/60
Clasificación Energética (Frío/Calor)	B/A

Rendimiento 1

Caudal de Aire (Al/Me/Ba)(m3/h)	2580/2070/1560
Presión Estática (Pa)	50/100
Presión Sonora (Al/Me/Ba)L [dB(A)]	50/46/42

Instalación 1

Dimensiones Externas(An/Fo/Al)(mm)	1197/830/360
Dimensiones con embalaje(An/Fo/Al)(mm)	1430/940/420
Peso Neto(kg)	54/61

Controles

Por Cable (O-opcional, S-estándar)	YR-E14(S)
Infrarrojo (O-opcional, S-estándar)	YR-HD(O)

Panel

Modelo Exterior

Unidad Exterior	1U60IS1ERB
-----------------	------------

Parámetros Eléctricos 2

Alimentación (Fases/V/Hz)	3/400/50/60
---------------------------	-------------

Rendimiento 2

Caudal de Aire (Al/Me/Ba) (m3/h)	6500
Potencia Sonora [dB(A)]	70
Presión Sonora [dB(A)]	60

Instalación 2

Dimensiones Externas (An/Fo/Al) (mm)	948/340/1250
Dimensiones con embalaje (An/Fo/Al) (mm)	1095/410/1400
Peso Neto (kg)	96/106
Compresor	Rotary
Refrigerante	R410A
Tubería de Líquido	9.52
Tubería de Gas	19.05
Distancia Máxima (m)	50
Desnivel Máximo (m)	30

Rango de Funcionamiento

Refrigeración (mín-máx)(°C)	-10~46
Calefacción (mín-máx)(°C)	-15~24