

# T-FRESH

## COLUMNA DE DISEÑO ELEGANTE

La columna T-Fresh ha sido confeccionada para cubrir las necesidades de calefacción y refrigeración con la máxima eficiencia y confort. Cuenta con un SEER de hasta 6,1 y un amplio rango de temperaturas de funcionamiento. Incluye un panel LED retroiluminado además de contar con un diseño minimalista que permite su adaptación en cualquier estancia y es ideal para grandes espacios y techos altos.

VER EN LA WEB



Función X-Fan



Modo ahorro energético



Distribución de aire 3D



Calefacción a 8°C



Motor inverter



Modo automático



WiFi



Temporización



Control IR



Swing vertical



Swing horizontal



Función turbo

### Sistema split

#### Control Wifi

#### Modo silencioso

#### Panel LED retroiluminado

- Incluye una pantalla LED oculta táctil y una botonera de control.

#### Amplio rango de funcionamiento

#### Filtros purificadores

- El filtro adopta un diseño que facilita su manejo y es más conveniente para la limpieza.

### Protección contra falta de refrigerante

#### Auto Clean X-Fan

- El ventilador de la unidad interior sigue funcionando, hasta eliminar la condensación, tras dar la orden de paro, con el fin de evitar la formación de moho.

#### Desescarche inteligente

- Gestión optimizada del tiempo de desescarche.
- Minimiza el tiempo en el que deja de salir aire caliente por la unidad interior mientras se desescarcha la exterior.

## LO QUE INCLUYE



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

|                                |                | NUEVO               |                      |                      |
|--------------------------------|----------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| MODELO                         |                | T-FRESH 24          | T-FRESH 48           | T-FRESH 48 3F        |
| Código                         |                | 3NGR0775            | 3NGR0175             | 3NGR0285             |
| Referencia de fabricante UI    |                | GVH24AMXF-K6DNC7A/I | GVH48AL-K6DNC7A/I    | GVH48AL-M6DNC7A/I    |
| Referencia de fabricante UE    |                | GVH24AMXF-K6DNC7A/O | GVH48AL-K6DNC7A/O    | GVH48AL-M6DNC7A/O    |
| Potencia                       | Frío (W)       | 7200 (970 - 8400)   | 12500 (1700 - 14600) | 12500 (3600 - 13500) |
|                                | Calor (W)      | 7900 (640 - 8800)   | 13700 (2200 - 16000) | 13700 (2800 - 14000) |
| Eficiencia energética          | SEER           | 6.1                 | 5.6                  | 6.1                  |
|                                | SCOP           | 3.8                 | 3.8                  | 4                    |
| Clase energética               | Frío / Calor   | A++ / A             | A+ / A               | A+ / A               |
| Consumo eléctrico              | Frío (W)       | 2050 (350 - 2950)   | 4000 (380 - 5500)    | 3440 (400 - 6600)    |
|                                | Calor (W)      | 2330 (390 - 3030)   | 4150 (460 - 5700)    | 3300 (500 - 6600)    |
| Corriente                      | Frío (A)       | 9                   | 19                   | 5.4                  |
|                                | Calor (A)      | 10.5                | 19                   | 5.2                  |
| Alimentación                   | (V / f / Hz)   | 220 - 240 / 1 / 50  | 220 - 240 / 1 / 50   | 380 - 415 / 3 / 50   |
| Rango de temperatura interior  | Frío (°C)      | +16 - +30           | +16 - +30            | +16 - +30            |
|                                | Calor (°C)     | +16 - +30           | +16 - +30            | +16 - +30            |
| Rango de temperatura exterior  | Frío (°C)      | -15 - +50           | -15 - +43            | -15 - +43            |
|                                | Calor (°C)     | -15 - +30           | -15 - +24            | -15 - +24            |
| Conexiones                     | Líquido (Pul.) | 1/4                 | 3/8                  | 3/8                  |
|                                | Gas (Pul.)     | 5/8                 | 5/8                  | 5/8                  |
| Longitud precargada            | (m)            | 5                   | 5                    | 5                    |
| Longitud máxima (UI/UE)        | (m)            | 25                  | 25                   | 30                   |
| Longitud vertical máxima UI/UE | (m)            | 10                  | 10                   | 20                   |
| UNIDAD INTERIOR                |                |                     |                      |                      |
| Caudal de aire                 | (m³/h)         | 750 - 1250          | 1530 - 1850          | 1530 - 1850          |
| Presión sonora                 | (dB(A))        | 35 - 45             | 48 - 53              | 51 - 57              |
| Potencia sonora                | (dB(A))        | 46 - 56             | 66                   | 68                   |
| Unidad Ancho / Alto / Fondo    | (mm)           | 507 / 1770 / 320    | 587 / 1882 / 394     | 587 / 1882 / 384     |
| Embalaje Ancho / Alto / Fondo  | (mm)           | 623 / 1988 / 440    | 738 / 2153 / 545     | 738 / 2153 / 545     |
| Peso neto / bruto              | (kg)           | 38 / 50             | 55 / 77.5            | 57 / 79.5            |
| Deshumidificación              | (L/h)          | 2.5                 | 5                    | 5                    |
| UNIDAD EXTERIOR                |                |                     |                      |                      |
| Cable de alimentación          | (n° × s)       | 2 × 2.5 +T          | 2 × 2.5 +T           | 4 × 2.5 +T           |
| Caudal de aire                 | (m³/h)         | 3600                | 6000                 | 6000                 |
| Presión sonora                 | (dB(A))        | 61                  | 56                   | 69                   |
| Potencia sonora                | (dB(A))        | 70                  | 71                   | 75                   |
| Refrigerante                   |                | R32                 | R32                  | R32                  |
| Carga de refrigerante          | (kg)           | 1.6                 | 3.5                  | 3.5                  |
| Carga adicional                | (g/m)          | 40                  | 50                   | 40                   |
| Unidad Ancho / Alto / Fondo    | (mm)           | 958 / 660 / 402     | 1018 / 1107 / 440    | 1028 / 822 / 530     |
| Embalaje Ancho / Alto / Fondo  | (mm)           | 1032 / 456 / 737    | 1158 / 1130 / 483    | 1083 / 973 / 573     |
| Peso neto / bruto              | (kg)           | 43 / 47.5           | 94 / 105             | 94 / 105             |