


# LOMO

CONFORT Y EFICIENCIA



DOMÉSTICA

Una eficiencia energética que llega hasta un SEER de 6,3 y SCOP de 5,1 y clasificación A++ consigue un gran ahorro energético durante todo el año.



- Clase energética A++
- Control WiFi opcional
- Reinicio automático inteligente
- Encendido progresivo

- Modo fuera de casa
- Deshumidificador
- Auto Clean X-Fan
- Desescarche inteligente

MODELO		LOMO 9 R32	LOMO 12 R32	LOMO 18 R32	LOMO 24 R32
Código		3NGR0115	3NGR0120	3NGR0125	3NGR0130
Potencia	Frio (W)	2500 (500 - 3350)	3200 (600 - 3600)	4600 (650 - 5200)	6155 (1800 - 6400)
	Calor (W)	2800 (500 - 3500)	3500 (600 - 3800)	5200 (700 - 5400)	6448 (1600 - 6600)
	-7°C (W)	2625	2850	4050	4836
Eficiencia energética	SEER	6.1	6.1	6.1	6.1
	SCOP	5.1	5.1	5.1	5.1
Clase energética	Frio / Calor	A++ / A+++	A++ / A+++	A++ / A+++	A++ / A+++
Consumo eléctrico	Frio (W)	805 (160 - 1400)	997 (120 - 1400)	1430 (150 - 1700)	1760 (600 - 2500)
	Calor (W)	755 (200 - 1500)	970 (120 - 1500)	1400 (160 - 1600)	1860 (650 - 2600)
Corriente	Frio (A)	3.9	4.42	6.3	7.7
	Calor (A)	3.4	4.3	6.2	8.1
Alimentación	(V / 1 / Hz)	220 - 240 / 1 / 50	220 - 240 / 1 / 50	220 - 240 / 1 / 50	220 - 240 / 1 / 50
Rango de temperatura interior	Frio (°C)	+16 - +30	+16 - +30	+16 - +30	+16 - +30
	Calor (°C)	+16 - +30	+16 - +30	+16 - +30	+16 - +30
Rango de temperatura exterior	Frio (°C)	-15 - +43	-15 - +43	-15 - +43	-15 - +43
	Calor (°C)	-15 - +24	-15 - +24	-15 - +24	-20 - +24
Conexiones	Líquido (Pul.)	1/4	1/4	1/4	1/4
	Gas (Pul.)	3/8	3/8	3/8	5/8
Longitud máxima total	(m)	15	20	20	25
Longitud vertical máxima	(m)	10	10	10	10
Cable de comunicación	(m)	3 × 1.5 + T	3 × 1.5 + T	3 × 1.5 + T	3 × 2.5 + T
Cable de alimentación		U.E. 2 × 2.5 + T	U.E. 2 × 2.5 + T	U.E. 2 × 2.5 + T	U.E. 2 × 2.5 + T
Longitud precargada	(m)	5	5	5	5

UNIDAD INTERIOR					
Caudal de aire	(m³/h)	360 - 560	290 - 560	520 - 850	520 - 850
Presión sonora	(dB(A))	28 - 39	25 - 41	34 - 48	34 - 48
Potencia sonora	(dB(A))	38 - 55	35 - 55	44 - 58	44 - 59
Deshumidificación	(L/h)	0.8	1.4	1.8	1.8
Unidad Ancho / alto / fondo	(mm)	790 / 275 / 200	790 / 275 / 200	970 / 300 / 224	970 / 300 / 224
Embalaje Ancho / alto / fondo	(mm)	863 / 352 / 268	863 / 352 / 268	1038 / 305 / 380	1038 / 305 / 380
Unidad Peso neto / bruto	(kg)	9 / 11	9 / 11	13.5 / 16.5	13.5 / 16.5

UNIDAD EXTERIOR					
Caudal de aire	(m³/h)	1600	2200	2200	3200
Compresor		Rotativo DC Inverter Gree	Rotativo DC Inverter Gree	Rotativo DC Inverter Gree	Rotativo DC Inverter Gree
Presión sonora	(dB(A))	52	52	54	57
Potencia sonora	(dB(A))	61	62	63	67
Refrigerante		R32	R32	R32	R32
Carga de refrigerante	(kg)	0.6	0.59	0.77	1.3
Carga adicional	(g/m)	20	16	16	40
Unidad Ancho / alto / fondo	(mm)	776 / 540 / 320	848 / 596 / 320	842 / 596 / 320	955 / 700 / 396
Embalaje Ancho / alto / fondo	(mm)	820 / 580 / 355	878 / 630 / 360	878 / 630 / 360	1026 / 735 / 455
Unidad Peso neto / bruto	(kg)	29.5 / 32	31 / 34	34 / 37	46 / 50.5

Descarga la aplicación **Gree+** escaneando este código QR:

