

Gama Multis



Características

- 4 tamaños de Multis
- Hasta 5 unidades interiores
- Se pueden mezclar unidades interiores de varias capacidades
- Unidad exterior muy compacta
- Mando inalámbrico de serie. Mando por cable opcional
- Ver características de unidades interiores en páginas de sistemas 1:1

Tabla de combinaciones

(2 x 1) - Un. Ext: AIX250HIM

1 x Un. Int.	2 x Un. Int.
25	25+25
35	25+35

(3 x 1) - Un. Ext: AIX380HIM

1 x Un. Int.	2 x Un. Int.	3 x Un. Int.
25	25+25 35+35	25+25+25 25+35+35
35	25+35 35+50	25+25+35 35+35+35
50	25+50 50+50	25+25+50

(4 x 1) - Un. Ext: AIX410HIM

1 x Un. Int.	2 x Un. Int.	3 x Un. Int.	4 x Un. Int.
25	25+25 35+35	25+25+25 25+35+35 35+35+35	25+25+25+25 25+25+35+50
35	25+35 35+50	25+25+35 25+35+50 35+35+50	25+25+25+35 25+35+35+35
50	25+50 35+70	25+25+50 25+35+70 35+35+70	25+25+25+50 35+35+35+35
70	25+70 50+50	25+25+70 25+50+50 35+50+50	25+25+35+35

(5 x 1) - Un. Ext: AIX512HIM

1 x Un. Int.	2 x Un. Int.	3 x Un. Int.	4 x Un. Int.	5 x Un. Int.
25	25+25 35+35	25+25+25 25+35+35 35+35+35	25+25+25+25 25+25+35+35 25+35+35+50	25+25+25+25+25
35	25+35 35+50	25+25+35 25+35+50 35+35+50	25+25+25+35 25+25+35+50 35+35+35+35	25+25+25+25+35
50	25+50 35+70	25+25+50 25+35+70 35+35+70	25+25+25+50 25+25+35+70 35+35+35+50	25+25+25+25+50
70	25+70 50+50	25+25+70 25+50+50 35+50+50	25+25+25+70 25+35+35+35	25+25+25+35+35

Nota:

1. La capacidad se prueba con las siguientes Un. Interiores tamaño 25: AIX250HIM + 2x25 Un. Int. / AIX380HIM + 3x25 Un. Int. / AIX410HIM + 4x25 Un. Int. / AIX512HIM + 5x25 Un. Int.
2. La un. Interior 50 usa tubería de gas de 1/2" con un adaptador adicional de 3/8"-1/2" requerido en la Un. Exterior
3. La un. Interior 70 usa tubería de líquido de 3/8" con un adaptador adicional de 1/4"-3/8" requerido en la Un. Interior y usa tubería de gas de 5/8" con un adaptador adicional de 1/2"-5/8" en la Un. Exterior.

(*) **GARANTÍA:** Años 1 y 2: Garantía Total incluyendo piezas, mano de obra y desplazamiento. Año 3: Sólo piezas.
Años 4 y 5: Sólo compresor. Años 3 a 5 no incluyen ni mano de obra ni desplazamiento.



Datos físicos

• Ver «Datos Físicos» Unidades Exteriores en páginas de sistemas 1:1

SISTEMA		AARIA MULTI 50	AARIA MULTI 80	AARIA MULTI 100	AARIA MULTI 120
UNIDAD EXTERIOR		AIX250HIM	AIX380HIM	AIX410HIM	AIX512HIM
Unidades Exteriores (Máximo Número)		2	3	4	5
Potencia Frigorífica	W	5.000	7.920	10.600	12.300
Potencia Calorífica	W	5.900	8.600	12.000	12.600
SEER / SCOP	W/W	6,52 / 3,80	6,4 / 4,00	6,3 / 3,80	6,6 / 3,80
Clase Energética		A++/A	A++/A	A++/A	A++/A
Rango temperatura (frío)	°C	-10~-46°C	-10~-46°C	-10~-46°C	-10~-46°C
Rango temperatura (calor)	°C	-15~-24°C	-15~-24°C	-15~-24°C	-15~-24°C
Intensidad máxima	A	12	16	21.5	22
Consumo máximo	W	2.300	3.300	4.600	4.700
Tensión/Frecuencia/Fases	V/Hz/Ph	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1
Cantidad de refrigerante	g	1.900	2.100	3.000	3.600
Diámetros de tubería (Líquido/Gas)	pulg	2 x 1/4"-3/8"	3 x 1/4"-3/8"	3 x 1/4"-3/8" 1 x 1/4"-1/2"	4 x 1/4"-3/8" 1 x 1/4"-1/2"
Longitud de tubería máxima total	m	40	60	80	80
Longitud de tubería máxima para una Un. Interior	m	25	30	35	35
Máxima diferencia de altura entre Un. Int. y Ext.	m	15	15	15	15
Máxima diferencia de altura entre Un. Interiores	m	10	10	10	10
Nivel de potencia sonora	dB(A)	66	68	68	68
Nivel de presión sonora	dB(A)	59.5	61	63	63
Caudal de aire	m³/h	2.700	2.700	4.000	4.000
Peso (Neto/Bruto)	kg	48.5/52	52.5/56	70.0/75.0	76.0/81.0
Dimensiones (AnchoxFondoxAlto)	mm	845x363x702	845x363x702	946x410x810	946x410x810

Datos con equipos de Pared WR125HJM • Capacidad de frío: Aire interior a 27°C (bs) / 19°C (bh). Aire exterior a 35°C (bs) / 24°C (bh)
Capacidad de calor: Aire interior a 20°C (bs) / 15°C (bh). Aire exterior a 7°C (bs) / 6°C (bh) • Niveles sonoros en modo frío

PRECIOS PVP

Unidades Exteriores		(2x1)	(3x1)	(4x1)	(5x1)
	Código	AIX250HIM	AIX380HIM	AIX410HIM	AIX512HIM
	PVP €	1.204	1.488	2.452	2.521
Unidades Interiores		25	35	50	70
Pared	Código	WR125HJM	WR135HJM	WR150HJM	WR170HJM
	PVP €	186	210	307	387
Conductos	Código	---	DC235HIM	DC250HIM	DC270HIM
	PVP €	---	657	720	738
Cassette	Código	KC225HIM	KC235HIM	KC250HIM	KC270HIM
	PVP €	450	552	700	838
Rejilla Cassette	Código	PK-50	PK-50	PK-50	PK-7017
	PVP €	75	75	75	125
Suelo	Código	CC225HIM	CC235HIM	CC250HIM	---
	PVP €	495	502	599	---
Techo	Código	---	---	SC250HIM	SC270HIM
	PVP €	---	---	640	793
Opcionales	Descripción	Código	PVP €	Nota	
	Wifi	WIFI kit	70	Sólo para equipos de Pared	
	Mando por cable	WRW-10	90	Sólo para equipos de Pared	
	Mando por cable	WRC-10	95	Para equipos de Conductos, Cassette, Suelo y Techo	
	Mando control centralizado	CWRC-10	525	Para equipos de Conductos, Cassette, Suelo y Techo. Controla hasta 64 un. Interiores	