

2 AÑOS
GARANTÍA
TOTAL
COMPROMISO DE CALIDAD

51dB
SEGUNDO MODELO



DESHUMIDIFICADOR serie X6PW

Visualización mediante panel LED

Muestra la temperatura, modo de aire (frío/caliente), estado de funciones (Ej: TURBO on/off), recordatorio limpieza / cambio de filtros.

Indicador de nivel de llenado

En el panel LED se puede observar el nivel de agua que tiene en su interior el deshumidificador.

Función reinicio automático

Cuando el aparato se apaga como consecuencia de un corte del suministro eléctrico, éste se reinicia automáticamente y se vuelve a poner en funcionamiento con la misma configuración y modo que tenía antes de apagarse.

Función anti-hielo

Evita la evaporación de la congelación y mantiene el efecto deshumidificante en una baja temperatura.

Función Auto-diagnóstico

El sistema realiza un chequeo completo para verificar que todo funciona correctamente.

Temporizador

Se puede configurar para que encienda o apague la unidad automáticamente dentro de un período de 24h.

Diseño moderno y funcional

Sus reducidas medidas permiten adaptarse prácticamente en cualquier entorno del hogar, gracias a su moderno diseño y a su reducido peso que facilitan la instalación.

DATOS TÉCNICOS

serie X6PW



MODELOS

		HTWDB40X6PW	HTWDB50X6PN
Alimentación Eléctrica	V,F,HZ		
Tipo de control	-	Electrónico	Electrónico
RENDIMIENTO			
Capacidad deshumidificación	L/Día	40	50
Consumo	W	560	775
Corriente	A	2,7	3,6
CARACTERÍSTICAS			
Presión sonora (H/L)	dB(A)	52/51	52/51
Caudal aire (H/L)	m ³ /h	345/320	345/320
Presión de diseño	Mpa	4,2/1,5	4,2/1,5
Capacidad tanque agua	L	6	6
Refrigerante	-	R410A	R410A
	Cantidad de carga	0,19	0,29
APLICACIÓN			
Temperatura ambiente operación	°C	5~35	5~35
Área de aplicación	m ²	80-95	100-115
DIMENSIONES Y PESO			
Dimensiones netas (AnxAlxPr)	mm	392x616x282	392x616x282
Dimensiones brutas (AnxAlxPr)	mm	427x657x327	427x657x327
Peso neto/bruto	Kg	18,1/19,5	19,8/21,2
CÓDIGO EAN		8435483800069	8435483800076