



SHINY


AIRE ACONDICIONADO PORTÁTIL

R290



DOMÉSTICO

Portátil de diseño moderno, con potencias de 2,6 kW a 3,5 kW, la serie Shiny puede cubrir sus necesidades de frío o calor (según modelo) durante todo el año.



● De serie
○ Opcional



MANDO DE SERIE



27°C



10°C

35°C



16°C



Programación 24h

Modo *Sleep*

Gas ecológico R290

Función de drenaje continuo

- Sistema de drenaje de fácil instalación, aplicable en entornos muy húmedos ya que permite eliminar la humedad del aire después del enfriamiento.

Protección ignífuga IPX0

- Caja eléctrica sellada por una caja metálica, diseñada para evitar incendios en caso de cortocircuito.

Protección completa

- Función autodiagnóstico, aviso contra desbordamiento del depósito, alertas en caso de error y contra fugas de gas refrigerante.

Kit de ventana opcional

MODELO		SHINY 12FC
Código		3NGR0162
Referencia		GPH12AL-K5NNA2A
Potencia	Frío (W)	3520
	Calor (W)	3300
Eficiencia energética	EER	2.6
	COP	2.8
Clase energética	Frío / Calor	A / A+
Consumo eléctrico	Frío (W)	1345
Corriente	Frío (A)	5.8
Alimentación	(V / f / Hz)	220 - 240 / 1 / 50
Rango de temperatura interior	Frío (°C)	+16 - +30
Caudal de aire	(m ³ /h)	300 - 360
Presión sonora	(dB(A))	49 - 53
Potencia sonora	(dB(A))	62 - 64
Refrigerante		R290
Carga de refrigerante	(kg)	0.20
Deshumidificación	(L/h)	1.8
Área de aplicación	(m ²)	15 - 22
Producto Ancho / alto / fondo	(mm)	390 / 820 / 405
Embalaje Ancho / alto / fondo	(mm)	581 / 865 / 455
Peso neto / bruto	(kg)	35 / 40

